

## TR 313 - Технические спецификации



### Description

TR 313 — это шины для садово-огородной техники, подходящие для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов, используемых в муниципальных работах и при обработке почвы. Большая площадь пятна контакта обеспечивает превосходное сцепление. Шины TR 313 созданы для обеспечения высокого уровня устойчивости даже в критических условиях работы и демонстрируют отличные свойства самоочистения.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Машина для сбора фруктов • Траншейный экскаватор

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	31 X 15.50 - 15

## Dimensions US Standard

Usa code	94025589
Ply Rating	8
Section Width (inch)	14.6
Overall Diameter (inch)	30.7
Static Loaded Radius (inch)	13.5
Rolling Circumference (inch)	87.9
Rim Rec	13 LB
ECE	E4-106R-002208

## Load capacity (lbs)

mph / psi	45
30	2760

Printed on 23.04.2024 9:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..