

TR 317 - Технические спецификации

Description

TR 317 — это шины, подходящие для сельскохозяйственной техники, траншеекопателей и садовых комбайнов, используемых в муниципальных работах и при обработке почвы. Шины TR 317 имеют большую площадь пятна контакта, что обеспечивает превосходное сцепление и выдающуюся устойчивость в любых условиях, а также отличное самоочищение.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •
Машина для сбора фруктов • Траншейный экскаватор



Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	18 X 8.50 - 8

Dimensions International Standard

Ply Rating	4
Section Width (mm)	215
Overall Diameter (mm)	450
Static Loaded Radius (mm)	198
Rolling Circumference (mm)	1305
Rim Rec	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
ECE	E11-106R-003495

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.50
15	375

Printed on 20.04.2024 0:25

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..