

TR 319 - Технические спецификации



Description

TR 319 — это шины для сельскохозяйственной техники, садовых комбайнов и траншеекопателей, используемых для садово-огородных и муниципальных работ, а также для обработки почвы. Большая площадь пятна контакта обеспечивает лучшую тягу, поэтому шины TR 319 идеально подходят для эксплуатации на влажных поверхностях, на которых требуется устойчивость и способность к самоочищению.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •
Машина для сбора фруктов • Траншейный экскаватор

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	26 X 12.00 - 12
LI/SS	116 A3

Dimensions US Standard

Usa code	94043637
Ply Rating	8
Section Width (inch)	12.5
Overall Diameter (inch)	25.2
Static Loaded Radius (inch)	11.4
Rolling Circumference (inch)	75.1
Rim Rec	10.50 AT
Rim Alt	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT
ECE	E11-106R-003560

Load capacity (lbs)

mph / psi	44
10	2760

Printed on 22.04.2024 18:51

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..