

## TR 319 - Загрузить лист технических данных



### Description

TR 319 — это шины для сельскохозяйственной техники, садовых комбайнов и траншеекопателей, используемых для садово-огородных и муниципальных работ, а также для обработки почвы. Большая площадь пятна контакта обеспечивает лучшую тягу, поэтому шины TR 319 идеально подходят для эксплуатации на влажных поверхностях, на которых требуется устойчивость и способность к самоочищению.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Машина для сбора фруктов • Траншейный экскаватор

SIZE	Version	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
<b>26 X 12.00 - 12</b>	STANDARD	116 A3	8	10.50 AT	8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT	318	640	290	1908	TL	E11-106R-003560
<b>29 X 12.50 - 15</b>	STANDARD	106 B	8	10 LB		312	755	360	2264	TL	E11-106R-004605
<b>29 X 12.50 - 15</b>	STANDARD	98 B	6	10 LB		312	755	360	2264	TL	E11-106R-004604

Printed on 22.04.2024 18:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..