

## TR 387 - Технические спецификации



### Description

TR 387 — это агропромышленные шины, предназначенные для перевозки сахарного тростника на прицепах и уплотнительной техники. Они отличаются выдающимися грузоподъемностью и долговечностью и доступны в различных версиях в зависимости от требований пользователя относительно устойчивости к порезам и разрывам, сложности условий эксплуатации и долговечности шин. Версия «Dual Bead» особенно подходит для промышленных тракторов и прицепов, используемых для грузовых перевозок.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Производство: уплотнительная техника

Version	HD
Type	TL
Tyre Size	18.4 - 26
LI/SS	152 A6

## Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Section Width (mm)	485
Overall Diameter (mm)	1450
Static Loaded Radius (mm)	635
Rolling Circumference (mm)	4150
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L
TRA Code	R3

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.90
30	3550

Printed on 23.04.2024 20:33

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..