

TR 387 - Технические спецификации



Description

TR 387 — это агропромышленные шины, предназначенные для перевозки сахарного тростника на прицепах и уплотнительной техники. Они отличаются выдающимися грузоподъемностью и долговечностью и доступны в различных версиях в зависимости от требований пользователя относительно устойчивости к порезам и разрывам, сложности условий эксплуатации и долговечности шин. Версия «Dual Bead» особенно подходит для промышленных тракторов и прицепов, используемых для грузовых перевозок.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Производство: уплотнительная техника

Version	DUAL BEAD HD
Type	TT
Tyre Size	23.1 - 26
LI/SS	157 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94027767
Ply Rating	18
Section Width (inch)	23.3
Overall Diameter (inch)	61.4
Static Loaded Radius (inch)	27.2
Rolling Circumference (inch)	184.6
Rim Rec	DW 20 B
TRA Code	R3

Load capacity (lbs)

mph / psi	38
25	9090

Printed on 23.04.2024 18:52

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..