

TR 390 - Технические спецификации



Description

TR 390 — это агропромышленные шины, предназначенные для перевозки сахарного тростника на прицепах и уплотнительной техники. TR 390 отличаются исключительной грузоподъемностью и высокой долговечностью. Версия «Dual Bead HD» особенно подходит для промышленных тракторов и прицепов, используемых для грузовых перевозок, а версия «Dual Bead HD special» — идеальный вариант для техники, работающей в условиях больших нагрузок.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Производство: уплотнительная техника

| | |
|-----------|--------------|
| Version | DUAL BEAD HD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 23.1 - 26 |
| LI/SS | 157 A8 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Usa code | 94030675 |
| Ply Rating | 18 |
| Section Width (inch) | 23.4 |
| Overall Diameter (inch) | 61.4 |
| Static Loaded Radius (inch) | 27.2 |
| Rolling Circumference (inch) | 178.9 |
| Rim Rec | DW 20 B |
| ECE | E11-106R-004607 |
| TRA Code | R3 |

Load capacity (lbs)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 38 |
| 25 | 9090 |

Printed on 21.02.2024 5:09

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..