

TR 678 IND - Технические спецификации



Description

Шина TR 678 IND разработана специально для промышленного применения. Рисунок протектора с развитыми грунтозацепами обеспечивает превосходные тяговые характеристики и способность к самоочищению. Прочный каркас позволяет шине выдерживать большую нагрузку, а брекерные слои с металлокордом защищают шину от проколов и повреждений. Шину TR 678 отличает резиновая смесь, стойкая к порезам и сколам даже при эксплуатации на труднопроходимой местности в экстремальных условиях.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Производство: Экскаватор • Прицеп

| | |
|--------------------|---------------|
| Version | DUAL BEAD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 600/40 - 22.5 |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 157 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 169 A8 |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Section Width (mm) | 615 |
| Overall Diameter (mm) | 1085 |
| Static Loaded Radius (mm) | 483 |
| Rolling Circumference (mm) | 3264 |
| Rim Rec | AG 20.00 |
| ECE | E11-106R-006973 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 4.10 |
|------------|------|
| 40 FR | 5800 |
| 40 DW | 4125 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 07.12.2024 16:42

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..