

## TR 882 - Технические спецификации



### Description

TR 882 — это исключительно универсальные шины, подходящие для различных вариантов эксплуатации и транспортных средств. Они были разработаны для сельскохозяйственной техники, сенокосилок/пресс-подборщиков и техники, использующейся на плантациях сахарного тростника. Специальная резиновая смесь снижает повреждения, и эти шины отличаются заметной прочностью в любых полевых условиях. Шины TR 882 предлагаются с брекером из арамидного волокна в версии «Aramid-belted», а также «HD» и «специальной» версии, чтобы обеспечить полное соответствие конкретным требованиям конечных пользователей.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Пресс-подборщик • Сенокосилка •  
Сельскохозяйственное оборудование • Прицеп  
Производство: Прицеп

Version	HD
Type	TL
Tyre Size	400/60 - 15.5
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94030934
Ply Rating	18
Section Width (inch)	15.7
Overall Diameter (inch)	34.4
Static Loaded Radius (inch)	14.9
Rolling Circumference (inch)	102.6
Rim Rec	AG 13.00

## Load capacity (lbs)

mph / psi	65
5 FR	10030
15 FR	8530
20 FR	8020
25 FR	7160
5 DW	7100
15 DW	6030
20 DW	5680
25 DW	5070

Printed on 24.04.2024 5:14

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..