

TRAC FARM - Технические спецификации



Description

TRAC FARM — это шины для тракторов, используемых для обработки почвы и грузоперевозок, специально рассчитанные на эксплуатацию при больших нагрузках. Глубокий рисунок протектора и устойчивая к порезам и разрывам специальная резиновая смесь позволяют использовать шины в самых трудных условиях, обеспечивая при этом лучший возврат инвестиций за время всего жизненного цикла продукта. Шины TRAC FARM обладают большим количеством грунтозацепов, обеспечивая превосходную тягу и самоочищение.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	12.4 - 28
LI/SS	124 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	320
Overall Diameter (mm)	1295
Static Loaded Radius (mm)	602
Rolling Circumference (mm)	3890
SRI (mm)	600
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 9, W 10
ECE	E11-106R-004524
TRA Code	R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.40
30	1600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 25.03.2025 7:19

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..