V-FLEXA - Технические спецификации

Description

V-FLEXA — это радиальные шины, разработанные специально для сельскохозяйственных прицепов. Они относятся к последнему поколению шин высокой проходимости, оснащенных технологией VF (максимальная гибкость боковин). Данная технология позволяет перевозить тяжелые грузы в поле и по дорогам при давлении в шинах, на 30 % меньшем, чем в стандартных шинах аналогичного размера. Эти шины BKT повышенной проходимости сочетают технологию VF и стальные брекеры, придающие каркасу общую устойчивость к вдавливанию. Шины V-FLEXA не только полностью безопасно выдерживают большие нагрузки при низком давлении, но также предупреждают уплотнение почвы благодаря очень большому пятну контакта, которое обеспечивает отличное распределение веса прицепа. Более того, эти шины BKT отличаются прекрасной способностью к самоочищению, а также долговечностью и низким сопротивлением качению.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 600/65 R 26.5
LI/SS	172 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	615
Overall Diameter (mm)	1453
Static Loaded Radius (mm)	628
Rolling Circumference (mm)	4377
SRI (mm)	700
Rim Rec	AG20.00
ECE	E11-106R-006624

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
70	2470	3155	3845	4360	5050	5735
65	2710	3465	4225	4790	5545	6300
50	3175	4060	4945	5605	6490	7375
40	3500	4475	5450	6180	7155	8130
10	4445	5685	6925	7855	9095	10335

Printed on 17.04.2024 17:45

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..