

V-FLEXA - Загрузить лист технических данных



Description

V-FLEXA — это радиальные шины, разработанные специально для сельскохозяйственных прицепов. Они относятся к последнему поколению шин высокой проходимости, оснащенных технологией VF (максимальная гибкость боковин). Данная технология позволяет перевозить тяжелые грузы в поле и по дорогам при давлении в шинах, на 30 % меньшем, чем в стандартных шинах аналогичного размера. Эти шины BKT повышенной проходимости сочетают технологию VF и стальные брекетеры, придающие каркасу общую устойчивость к вдавливанию. Шины V-FLEXA не только полностью безопасно выдерживают большие нагрузки при низком давлении, но также предупреждают уплотнение почвы благодаря очень большому пятну контакта, которое обеспечивает отличное распределение веса прицепа. Более того, эти шины BKT отличаются прекрасной способностью к самоочищению, а также долговечностью и низким сопротивлением качению.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

SIZE	Version	USACode	LI/SS	LI/SS DRIVE WHEEL	LI/SS FREE ROLLING	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
VF 560/60 R 22.5	STEEL BELTED	94066629	166 D			AG 16.00		21.9	49.2	21.7	147.9	TL	E11-106R-006763
VF 600/55 R 26.5	STEEL BELTED	94063949	167 D			AG20.00		24.2	52.8	22.8	156.9	TL	E11-106R-006017
VF 600/65 R 26.5	STEEL BELTED	94066056	172 D			AG20.00		24.2	57.2	24.7	172.3	TL	E11-106R-006624
VF 650/55 R 26.5	STEEL BELTED	94065103	171 D			AG 20.00		25.4	54.7	23.3	161.4	TL	E11-106R-006399
VF 710/50 R 26.5	STEEL BELTED	94074839	176 D	176 D	176 D	AG 24.00		28.6	54.4	23.6	165.1	TL	E11-106R-008833
VF 750/45 R 26.5	STEEL BELTED	94074822	176 D	176 D	176 D	AG 24.00		29.7	53.1	23	161.2	TL	E11-106R-008832
VF 710/50 R 30.5	STEEL BELTED	94074846	178 D	178 D	178 D	AG 24.00		28.6	58.5	25.7	177.6	TL	E11-106R-008831
VF 750/60 R 30.5	STEEL BELTED	94073139	187 D	187 D	187 D	AG 24.00		30.7	66.1	28.7	200.2	TL	E11-106R-008147
VF 750/60 R 30.5	STEEL BELTED	94073139	187 D	187 D	187 D	AG 24.00		30.7	66.1	28.7	200.2	TL	E11-106R-008147

Printed on 23.04.2024 14:30

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..