

AGRIMAX FORTIS - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX FORTIS är en tillförlitlig partner under alla former av förarbeten, jordbearbetning och transportarbeten. Däcket är avsett att användas med de senaste, modernaste och mest kraftfulla traktorerna och AGRIMAX FORTIS möjliggör mycket stora laster i upp till 65 km/h. Det ger enastående dragförmåga tillsammans med förstklassig hantering och maximal komfort för en perfekt körupplevelse. Däcket är konstruerat med förstärkt däckhölje i nylon för ökad produktivitet på åkern, och marken skonas tack vare minskad jordpackning.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Besprutningsbil

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	800/70 R 38
LI/SS	178 D/181 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	798
Overall Diameter (mm)	2085
Static Loaded Radius (mm)	912
Rolling Circumference (mm)	6202
SRI (mm)	975
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 27 B
ECE	E4-106R-001424
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	3600	4200	4725	5250	5775	6225	6900	7500
50	3780	4410	4965	5515	6065	6540	7245	7875
40	3960	4620	5200	5775	6355	6850	7590	8250
30	4140	4830	5435	6040	6645	7160	7935	8625
10 LT	4825	5630	6335	7035	7740	8345	9250	10050
10 HT	4140	4830	5435	6040	6645	7160	7935	8625

Printed on 4/20/2024 10:05 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..