

AGRIMAX PROHARVEST - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX PROHARVEST är BKT:s svar på marknadens nuvarande behov när det gäller skördetröskor och skördemaskiner. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck, vilket minimerar markpackningen. Dessutom säkerställer de tre lagren med stålbalten i kombination med den skär- och flisbeständiga gummiblandningen en överlägsen motståndskraft mot punkteringar, även vid åkerstubb eller andra växtrester ute på fälten. Däckets struktur med en förstärkt vulst och en stark däckstomme i polyester är synonymt med hållbarhet och stabilitet även vid tunga lastarbeten. Däckstommen, som är konstruerad för att garantera hög lastkapacitet, i kombination med CFO-tekniken (Cyclic Field Operation) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan hantera tillfälliga överbelastningar under operationer som skörd, vilket minskar stress och slitage på däck. När belastningen har minskat återgår däck till sitt standardtillstånd, vilket förlänger dess livslängd och förbättrar driftseffektiviteten. Den öppna skulderdesignen förbättrar greppet i grov och våt terräng samtidigt som den underlättar utstötning av lera och skräp, vilket säkerställer smidiga övergångar från fält till väg och förbättrar säkerheten. Både ute på fältet och på vägen kan AGRIMAX PROHARVEST nå upp till 65 km/h vilket gör transporter mycket enklare och snabbare och förbättrar den totala produktiviteten.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Lantbruk: Skördemaskin

Type	TL
Tyre Size	VF1000/55 R 32 CFO
LI/SS	197 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	1006
Overall Diameter (mm)	1900
Static Loaded Radius (mm)	841
Rolling Circumference (mm)	5703
SRI (mm)	900
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	4560	5265	5965	6785	7485	8300	9240	9940	10875	11690
from 65 to 40	5015	5785	6555	7455	8225	9125	10155	10925	11955	12850
30	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110
20	5215	6015	6820	7755	8555	9490	10560	11365	12430	13365
10	5515	6365	7210	8200	9050	10040	11170	12015	13150	14135
*Upto 30 Cyc	5690	6565	7440	8460	9335	10360	11525	12400	13565	14585
*Upto 15 Cyc	6795	7840	8885	10105	11150	12365	13760	14805	16200	17415
*Upto 10 Cyc	7445	8590	9735	11070	12215	13555	15080	16225	17750	19085
10HT	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/2/2025 5:26 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..