

AGRIMAX PROHARVEST - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX PROHARVEST är BKT:s svar på marknadens nuvarande behov när det gäller skördetröskor och skördemaskiner. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck, vilket minimerar markpackningen. Dessutom säkerställer de tre lagren med stålbalten i kombination med den skär- och flisbeständiga gummiblandningen en överlägsen motståndskraft mot punkteringar, även vid åkerstubb eller andra växtrester ute på fälten. Däckets struktur med en förstärkt vulst och en stark däckstomme i polyester är synonymt med hållbarhet och stabilitet även vid tunga lastarbeten. Däckstommen, som är konstruerad för att garantera hög lastkapacitet, i kombination med CFO-tekniken (Cyclic Field Operation) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan hantera tillfälliga överbelastningar under operationer som skörd, vilket minskar stress och slitage på däck. När belastningen har minskat återgår däck till sitt standardtillstånd, vilket förlänger dess livslängd och förbättrar driftseffektiviteten. Den öppna skulderdesignen förbättrar greppet i grov och våt terräng samtidigt som den underlättar utstötning av lera och skräp, vilket säkerställer smidiga övergångar från fält till väg och förbättrar säkerheten. Både ute på fältet och på vägen kan AGRIMAX PROHARVEST nå upp till 65 km/h vilket gör transporter mycket enklare och snabbare och förbättrar den totala produktiviteten.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Lantbruk: Skördemaskin

Type	TL
Tyre Size	VF900/60 R 32 CFO
LI/SS	193 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	881
Overall Diameter (mm)	1900
Static Loaded Radius (mm)	837
Rolling Circumference (mm)	5712
SRI (mm)	900
Rim Rec	DW 30 B
ECE	E11-106R-0010580

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	4085	4710	5340	6070	6700	7435	8270	8375	9735	10465
from 65 to 40	4485	5175	5865	6670	7360	8165	9085	9200	10695	11500
30	4575	5280	5985	6805	7510	8330	9270	9385	10910	11730
20	4665	5385	6100	6940	7655	8495	9450	9570	11125	11960
10	4935	5695	6455	7340	8100	8985	9995	10120	11765	12650
Upto 30 Cyc	5095	5875	6660	7575	8360	9270	10315	10445	12145	13055
Upto 15 Cyc	6080	7015	7950	9040	9975	11070	12315	12470	14495	15585
Upto 10 Cyc	6665	7690	8715	9910	10935	12130	13495	13665	15885	17080
10HT	4575	5280	5985	6805	7510	8330	9270	9385	10910	11730

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/21/2025 9:38 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..