

## AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/65 R 16
LI/SS	117 D/120 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94042036
Section Width (inch)	12.6
Overall Diameter (inch)	32.4
Static Loaded Radius (inch)	14.4
Rolling Circumference (inch)	97.1
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E4-106R-001815
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	1330	1570	1790	1980	2180	2360	2610	2830
30	1400	1640	1880	2080	2290	2480	2740	2980
25	1450	1700	1950	2160	2380	2570	2840	3090
20	1540	1800	2060	2290	2510	2710	3010	3260
5 LT	1800	2090	2400	2670	2930	3160	3510	3800
5 HT	1540	1800	2060	2290	2510	2710	3010	3260

Printed on 12/2/2023 8:24 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..