

AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	320/65 R 18
LI/SS	125 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94073252
Section Width (inch)	12.2
Overall Diameter (inch)	34.8
Static Loaded Radius (inch)	15.7
Rolling Circumference (inch)	105
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9 ; W 11
ECE	E11-106R-008145
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	47
30	1200	1420	1640	1820	2040	2230	2660	2950	3320	3640
25	1200	1420	1640	1820	2040	2230	2660	2950	3320	3640
20	1290	1530	1760	1950	2190	2380	2850	3160	3560	3900
5 LT	1620	1910	2200	2450	2740	2990	3570	3960	4450	4880
5 HT	1290	1530	1760	1950	2190	2380	2850	3160	3560	3900

Printed on 12/10/2023 1:54 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..