

## AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

|           |              |
|-----------|--------------|
| Version   | STANDARD     |
| Type      | TL           |
| Tyre Size | 340/65 R 20  |
| LI/SS     | 124 D/127 A8 |

## Dimensions US Standard

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Usa code                     | 94042005       |
| Section Width (inch)         | 13.5           |
| Overall Diameter (inch)      | 37.4           |
| Static Loaded Radius (inch)  | 16.9           |
| Rolling Circumference (inch) | 113.9          |
| Rim Rec                      | W 11           |
| Rim Alt                      | W 10 ; W 12    |
| ECE                          | E4-106R-001413 |
| TRA Code                     | R1W            |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9    | 12   | 15   | 17   | 20   | 23   | 29   | 35   |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 40        | 1660 | 1940 | 2230 | 2470 | 2720 | 2930 | 3250 | 3530 |
| 30        | 1740 | 2040 | 2340 | 2600 | 2850 | 3080 | 3420 | 3700 |
| 25        | 1820 | 2130 | 2440 | 2700 | 2980 | 3210 | 3550 | 3860 |
| 20        | 1910 | 2240 | 2560 | 2840 | 3130 | 3370 | 3740 | 4060 |
| 5 LT      | 2230 | 2600 | 2990 | 3320 | 3650 | 3940 | 4350 | 4730 |
| 5 HT      | 1910 | 2240 | 2560 | 2840 | 3130 | 3370 | 3740 | 4060 |

Printed on 12/11/2023 4:30 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..