

AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	480/65 R 28
LI/SS	142 D/145 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94028535
Section Width (inch)	18.9
Overall Diameter (inch)	52.6
Static Loaded Radius (inch)	24
Rolling Circumference (inch)	161.1
Rim Rec	W 15 L
Rim Alt	W 14 L
ECE	E4-106R-000653
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2810	3270	3680	4090	4510	4850	5380	5840
30	2950	3440	3870	4300	4730	5100	5650	6140
25	3080	3580	4030	4480	4930	5310	5890	6390
20	3230	3770	4240	4710	5180	5590	6190	6720
5 LT	3770	4400	4940	5490	6040	6510	7220	7840
5 HT	3230	3770	4240	4710	5180	5590	6190	6720

Printed on 12/10/2023 5:48 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..