

AGRIMAX RT 657 - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Traktor • Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/65 R 38
LI/SS	163 D/166 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	645
Overall Diameter (mm)	1811
Static Loaded Radius (mm)	830
Rolling Circumference (mm)	5483
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 21 B ; DW 23 B
ECE	E4-106R-000624
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2340	2730	3075	3415	3755	4050	4485	4875
50	2460	2870	3230	3585	3945	4250	4715	5120
40	2545	2970	3340	3710	4085	4400	4880	5300
30	2695	3145	3535	3930	4320	4660	5165	5610
10 LT	3140	3660	4120	4575	5035	5425	6015	6535
10 HT	2695	3145	3535	3930	4320	4660	5165	5610

Printed on 11/28/2023 7:36 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..