

## AGRIMAX TERIS - Tekniska specifikationer



### Description

Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Bomullsmaskin • Skördemaskin

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 30 CHO
LI/SS	168 A8/B

## Dimensions US Standard

Usa code	94039586
Section Width (inch)	24.6
Overall Diameter (inch)	66.6
Static Loaded Radius (inch)	30.7
Rolling Circumference (inch)	203.5
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001420

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	15	20	23	29	35	41	46
30	5690	6550	8020	8770	9630	10490	11360	12350
25	5690	6550	8020	8770	9630	10490	11360	12350
20	6080	7010	8600	9390	10320	11240	12170	13220
10 Cyc	9380	10800	13250	14470	15890	17320	18750	20370
5 Cyc	10230	11780	14450	15780	17340	18890	20450	22220

Printed on 4/23/2024 11:59 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..