

AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 280/70 R 18
LI/SS	116 D

Dimensions US Standard

Usa code	94076468
Section Width (inch)	10.8
Overall Diameter (inch)	33.4
Static Loaded Radius (inch)	14.8
Rolling Circumference (inch)	99
Rim Rec	W 9
Rim Alt	9
ECE	E11-106R-0010341

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	1370	1600	1820	2050	2270	2500
from 40 to 25	1510	1760	2010	2260	2500	2760
20	1540	1800	2050	2300	2560	2810
12	1580	1830	2080	2350	2600	2870
5	1660	1940	2200	2480	2760	3030
*Upto 5 Cyc with front loader	2120	2470	2810	3160	3510	3860
10HT	1540	1800	2050	2300	2560	2810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/4/2025 4:24 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..