

## AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



### Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den exklusiva VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 600/60 R 38 NRO
LI/SS	168 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94065356
Section Width (inch)	23.1
Overall Diameter (inch)	66.3
Static Loaded Radius (inch)	29.8
Rolling Circumference (inch)	199.9
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L
Narrow Rim option	DW 18 L
ECE	E11-106R-006414
TRA Code	R1W

## Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	5170	5960	6860	7640	8540	9330	10450	11230
From 40 to 25	5690	6550	7540	8400	9390	10250	11490	12350
20	5800	6680	7680	8560	9570	10450	11720	12590
12	5910	6800	7840	8730	9750	10660	11940	12830
5	6250	7200	8290	9240	10330	11280	12630	13580
*Upto 5 Cyc with front loader	7960	9170	10550	11760	13140	14350	16080	17280
5 HT	5800	6680	7680	8560	9570	10450	11720	12590

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 4/15/2024 2:42 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..