

AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	VF 620/70 R 42 CFO
LI/SS	175D

Dimensions US Standard

Usa code	94514229
Section Width (inch)	24.4
Overall Diameter (inch)	76.2
Static Loaded Radius (inch)	33.4
Rolling Circumference (inch)	228.1
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 23 B
ECE	E11-106R-0010829

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	6920	8020	9140	10380	11490	12600	13830
from 40 to 25	7610	8830	10040	11410	12630	13840	15210
20	7760	9010	10240	11640	12870	14120	15510
12	7910	9180	10450	11870	13140	14400	15820
5	8370	9710	11040	12550	13890	15230	16730
Upto 20 Cyc	8630	10020	11400	12950	14330	15720	17260
Upto 10 Cyc	10310	11960	13600	15450	17110	18750	20600
Upto 5 Cyc	11300	13110	14910	16940	18750	20560	22590
5 HT	7760	9010	10240	11640	12870	14120	15510

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/4/2025 4:09 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..