

AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den exklusiva VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/60 R 38 NRO
LI/SS	166 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1745
Static Loaded Radius (mm)	774
Rolling Circumference (mm)	5231
SRI (mm)	825
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-005712
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2650	3080	3515	3950	4385	4820
from 65 to 40	2915	3390	3865	4345	4820	5300
30	2970	3455	3940	4430	4915	5405
20	3030	3525	4015	4515	5010	5510
10	3205	3725	4250	4775	5300	5830
*Upto 10 Cyc with front loader	4080	4745	5410	6080	6745	7420
10HT	2970	3455	3940	4430	4915	5405

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 4/17/2024 5:37 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..