

## AS 504 - Tekniska specifikationer



### Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp  
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10.5/80 - 18
LI/SS DRIVE WHEEL	119 A8
LI/SS FREE ROLLING	131 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	10
Section Width (mm)	274
Overall Diameter (mm)	907
Static Loaded Radius (mm)	427
Rolling Circumference (mm)	2790
SRI (mm)	425
Rim Rec	W 9
Rim Alt	9 ; W 8
ECE	E4-106R-002325

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.70
	10 FR	2730
	25 FR	2320
	30 FR	2185
	40 FR	1950
	10 DW	1905
	25 DW	1620
	30 DW	1525
	40 DW	1360

Printed on 4/27/2024 11:52 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..