

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.0/55 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	128 A8
LI/SS FREE ROLLING	141 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	380
Overall Diameter (mm)	890
Static Loaded Radius (mm)	395
Rolling Circumference (mm)	2608
SRI (mm)	410
Rim Rec	13.00
Rim Alt	13
ECE	E4-106R-001572

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.60
	10 FR	3605
	25 FR	3065
	30 FR	2885
	40 FR	2575
	10 DW	2520
	25 DW	2140
	30 DW	2010
	40 DW	1800

Printed on 4/28/2024 12:28 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..