

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	15.5/80 - 24
LI/SS DRIVE WHEEL	151 A8
LI/SS FREE ROLLING	163 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94019007
Ply Rating	16
Section Width (inch)	15.1
Overall Diameter (inch)	49.7
Static Loaded Radius (inch)	22.4
Rolling Circumference (inch)	152.6
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 13 ; W 14 L
ECE	E4-106R-002265

Load capacity (lbs)

mph / psi	58
5 FR	15050
15 FR	12790
20 FR	12040
25 FR	10750
5 DW	10650
15 DW	9050
20 DW	8520
25 DW	7610

Printed on 4/27/2024 8:27 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..