

## AS 504 - Tekniska specifikationer



### Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp  
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	16.0/70 - 20
LI/SS DRIVE WHEEL	135 A8
LI/SS FREE ROLLING	147 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94019021
Ply Rating	10
Section Width (inch)	16.5
Overall Diameter (inch)	43.2
Static Loaded Radius (inch)	19.2
Rolling Circumference (inch)	126.5
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
ECE	E4-106R-001875

## Load capacity (lbs)

mph / psi	36
5 FR	9490
15 FR	8070
20 FR	7590
25 FR	6780
5 DW	6720
15 DW	5720
20 DW	5380
25 DW	4810

Printed on 4/27/2024 3:58 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..