

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	16.0/70 - 20
LI/SS DRIVE WHEEL	144 A8
LI/SS FREE ROLLING	156 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94032808
Ply Rating	16
Section Width (inch)	16.5
Overall Diameter (inch)	43.2
Static Loaded Radius (inch)	19.2
Rolling Circumference (inch)	126.5
Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
ECE	E11-106R-004611

Load capacity (lbs)

mph / psi	58
5 FR	12350
15 FR	10490
20 FR	9880
25 FR	8820
5 DW	8640
15 DW	7340
20 DW	6910
25 DW	6170

Printed on 4/27/2024 9:12 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..