

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	19.0/45 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	131 A8
LI/SS FREE ROLLING	144 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	465
Overall Diameter (mm)	865
Static Loaded Radius (mm)	389
Rolling Circumference (mm)	2578
SRI (mm)	410
Rim Rec	16.00
ECE	E4-106R-001814

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.80
10 FR	3920
25 FR	3330
30 FR	3135
40 FR	2800
10 DW	2730
25 DW	2320
30 DW	2185
40 DW	1950

Printed on 4/27/2024 6:54 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..