

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	19.0/45 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	134 A8
LI/SS FREE ROLLING	147 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94064465
Ply Rating	16
Section Width (inch)	18.3
Overall Diameter (inch)	34.1
Static Loaded Radius (inch)	15.3
Rolling Circumference (inch)	101.5
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006179

Load capacity (lbs)

mph / psi	45
5 FR	9520
15 FR	8090
20 FR	7615
25 FR	6800
5 DW	6550
15 DW	5570
20 DW	5240
25 DW	4680

Printed on 4/27/2024 10:14 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..