

## AS 504 - Tekniska specifikationer



### Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp  
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.50 - 18
LI/SS DRIVE WHEEL	94 A8
LI/SS FREE ROLLING	106 A8

## Dimensions International Standard

<b>Ply Rating</b>	6
<b>Section Width (mm)</b>	209
<b>Overall Diameter (mm)</b>	854
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	407
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	2649
<b>SRI (mm)</b>	410
<b>Rim Rec</b>	5.50 F
<b>Rim Alt</b>	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.30
	10 FR	1330
	25 FR	1130
	30 FR	1065
	40 FR	950
	10 DW	940
	25 DW	795
	30 DW	750
	40 DW	670

Printed on 4/28/2024 2:01 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..