

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.50 - 20
LI/SS DRIVE WHEEL	103 A8
LI/SS FREE ROLLING	116 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	209
Overall Diameter (mm)	904
Static Loaded Radius (mm)	422
Rolling Circumference (mm)	2695
SRI (mm)	425
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.50 E ; 6.00 F ; 5.00 F
ECE	E4-106R-002636

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.20
	10 FR	1750
	25 FR	1490
	30 FR	1400
	40 FR	1250
	10 DW	1225
	25 DW	1040
	30 DW	980
	40 DW	875

Printed on 4/27/2024 9:52 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..