

AS 504 - Tekniska specifikationer



Description

AS 504 är ett industridäck för lantbruk som huvudsakligen är konstruerat för jordbearbetning och materialhantering. Däcket besitter utmärkta självrensande egenskaper och ger bättre grepp, vilket gör att det lämpar sig för åkersläp och teleskoplastare. AS 504 finns i flera versioner för att uppfylla specifika kundbehov: "HD"-versionen är tillverkad i en speciell gummblandning med hög motståndskraft mot skärande underlag och punktering, medan "special"-versionen har ett förstärkt däckhölje som ger längre livslängd.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Teleskoplastare • Åkersläp
Industri: Teleskoplastare

Version	ARAMID BELTED HD
Type	TL
Tyre Size	7.5L - 15
LI/SS DRIVE WHEEL	100 A8
LI/SS FREE ROLLING	113 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	8
Section Width (mm)	210
Overall Diameter (mm)	765
Static Loaded Radius (mm)	354
Rolling Circumference (mm)	2280
Rim Rec	6 LB
Rim Alt	5 K ; 5½ J ; 5½ K
ECE	E11-106R-004239

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.70
	10 FR	1610
	25 FR	1370
	30 FR	1290
	40 FR	1150
	10 DW	1120
	25 DW	950
	30 DW	895
	40 DW	800

Printed on 4/27/2024 9:50 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..