

## AW 09 - Tekniska specifikationer



### Description

AW 09 har utvecklats för jordbearbetning, höskördning och transportarbeten med arbetsfordon, balpressar och släp. Det är idealiskt för det moderna lantbruket och kan köras både på väg och i terräng. Den förstärkta däckstommen ger hög lastkapacitet och längre livslängd för däcket. AW 09 har konstruerats med en speciell gummiblandning med motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar vilket ger extraordinär motståndskraft mot stubb.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Lantbruk: Balpress • Höskördemaskin • Arbetsfordon • Släpvagn

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	260/70 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	114 A8
LI/SS FREE ROLLING	126 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	268
Overall Diameter (mm)	753
Static Loaded Radius (mm)	335
Rolling Circumference (mm)	2206
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-000373

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	3.60
10 FR	2380
25 FR	2025
30 FR	1905
40 FR	1700
10 DW	1650
25 DW	1405
30 DW	1320
40 DW	1180

Printed on 4/27/2024 4:25 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..