

BK 826 - Tekniska specifikationer



Description

BK 826-däcket har konstruerats av experter för släpvagnar i transporttillämpningar och ger oöverträffad hållbarhet och prestanda. Versionen "Harvester Special" är skräddarsydd specifikt för skörd, vilket garanterar optimal tillförlitlighet på fältet. Detta diagonaldäck har en förstärkt stomme som ger exceptionell lastkapacitet för att möta kraven för tunga uppgifter. Dessutom finns BK 826 i en industrivariant som utformats med utmärkt motståndskraft mot skär- och skrapskador, vilket gör däcket till det perfekta valet för grävlastare i krävande förhållanden.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Lantbruk: Skördemaskin • Släpvagn

Industri: Grävlastare • Släpvagn

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	9.00 - 16

Dimensions US Standard

Usa code	94013357
Ply Rating	14
Section Width (inch)	10.4
Overall Diameter (inch)	36.4
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G

Load capacity (lbs)

mph / psi	90
20	4675

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 12/8/2024 7:09 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..