

EARTHMAX SR 313 - Tekniska specifikationer



Description

EARTHMAX SR 313 är ett radialdäck helt i stål som designats för ramstyrda dumprar och hjullastare som används i hårda och steniga miljöer. Gummiblandningen ger bra skärmotstånd och det speciella däcktjänstret skyddar mot punkteringar och skador och har självrensande egenskaper. Däckskuldrans fyrkantiga design maximerar kontaktytan mot marken för utmärkt manövrerbarhet. Radialdäckkonstruktionen helt i stål består av stålbälten med flera lager av stål för extra lång hållbarhet. EARTHMAX SR 313 är det idealiska däck för verksamheter som kräver lastning och transporter.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Ramstyrd dumper (ADT) • Hjullastare

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	15.5 R 25
LI/SS	160 B/169 A2

Dimensions International Standard

TKPH	135
Overall Width (mm)	394
Overall Diameter (mm)	1265
Static Loaded Radius (mm)	566
Rolling Circumference (mm)	3822
Rim Rec	12.00/1.3
Star Rating	**/*
TRA Code	E3/L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	3650	3875	4000	4250	4375	4500
10	5000	5150	5450	5600	5800	-

Printed on 4/25/2024 11:51 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..