

## EARTHMAX SR 315 - Tekniska specifikationer



### Description

EARTHMAX SR 315 är ett radialdäck helt i stål som konstruerats och utformats speciellt för gruvlastmaskiner. Den levererar utmärkta prestanda vid grävning, lastning och transport i underjordiska gruvor.

Den är utrustad med ett starkt däckhölje, förstärkt med flera stålbälten som minimerar slagbrott och stenpunkteringar. EARTHMAX SR 315 har förstärkta sidoväggar och stödområden som garanterar utmärkt prestanda i svåra steniga förhållanden, vilket minimerar stenskarningar och skador orsakade av skrubbnings. Dess L-3S släta mönster minskar berg- och stenborrning. EARTHMAX SR 315-blandningen är speciellt utformad för att säkerställa låg värmegenerering och tillförlitlighet i underjordiska gruvtillämpningar (UMS).

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Gruvlastmaskin

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 29
LI/SS	211 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94067411
Overall Width (inch)	28.5
Overall Diameter (inch)	73.4
Static Loaded Radius (inch)	32.7
Rolling Circumference (inch)	221.9
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**
TRA Code	L3S

## Load capacity (lbs)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	36400	38600	39700	40800	41900	43000

Printed on 4/23/2024 8:33 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..