

## EARTHMAX SR 315 - Ladda ned faktablad



### Description

EARTHMAX SR 315 är ett radialdäck helt i stål som konstruerats och utformats speciellt för gruvlastmaskiner. Den levererar utmärkta prestanda vid grävning, lastning och transport i underjordiska gruvor.

Den är utrustad med ett starkt däckhölje, förstärkt med flera stålbälten som minimerar slagbrott och stenpunkteringar. EARTHMAX SR 315 har förstärkta sidoväggar och stödområden som garanterar utmärkt prestanda i svåra steniga förhållanden, vilket minimerar stenskarningar och skador orsakade av skrubbing. Dess L-3S släta mönster minskar berg- och stenborring. EARTHMAX SR 315-blandningen är speciellt utformad för att säkerställa låg värmegenerering och tillförlitlighet i underjordiska gruvtillämpningar (UMS).

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

OTR: Gruvlastmaskin

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	L3S	**	211 A2	22.00/3.0		725	1865	830	5635	TL
26.5 R 29	CUT RESISTANT COMPOUND	L3S	***	217 A2	22.00/3.0		725	1865	830	5635	TL

Printed on 4/23/2024 4:06 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..