

## EARTHMAX SR 31 - Tekniska specifikationer



### Description

EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för långtradare med släp och hjullastare. Multipla stålbälten ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade styva blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Radialdäckhöljets struktur ger också lägre rullmotstånd och därmed väsentliga bränslebesparingar.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Industri: Bulldozer • Hjullastare

OTR: Ramstyrd dumper (ADT) • Bulldozer • Hjullastare

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 25
LI/SS	209 A2

## Dimensions US Standard

Usa code	94054381
Overall Width (inch)	27.1
Overall Diameter (inch)	68.6
Static Loaded Radius (inch)	30.2
Rolling Circumference (inch)	204.7
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**
TRA Code	L3

## Load capacity (lbs)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	34200	35300	36400	37500	39700	40800

Printed on 4/26/2024 4:53 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..