

EARTHMAX SR 331 - Tekniska specifikationer



Description

EARTHMAX SR 331 är det nya BKT-däcket med ett däkmönster med flera block. Det är framtaget och utformat för multifunktionella lastbilar och nödfordon. Det unika däkmönstret är viktigt för att maximera markkontakten och därmed garantera utmärkt hantering och komfort under alla förhållanden. Detta icke-direktionella däck har utomordentliga självrensande egenskaper. EARTHMAX SR 331 har utformats av BKT för att utmärka sig i flotation och dragförmåga som är viktiga krav för att fungera effektivt på mjuka, sandiga och leriga underlag. Utökad hållbarhet försäkras genom dess starka däckhölje helt i stål och däckbältespaket som också ger enastående motståndskraft mot revor och punkteringar.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Universalfordon

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	24 R 21
LI/SS	176 G

Dimensions International Standard

Ply Rating	16
Overall Width (mm)	606
Overall Diameter (mm)	1382
Static Loaded Radius (mm)	628
Rolling Circumference (mm)	4194
Rim Rec	18.00
ECE	E11-54R-0019350
Tread Depth	24

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.90
90	7100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/3/2025 1:46 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..