

EARTHMAX SR 331 - Ladda ned faktablad



Description

EARTHMAX SR 331 är det nya BKT-däcket med ett däckmönster med flera block. Det är framtaget och utformat för multifunktionella lastbilar och nödfordon. Det unika däckmönstret är viktigt för att maximera markkontakten och därmed garantera utmärkt hantering och komfort under alla förhållanden. Detta icke-direktionella däck har utomordentliga självrensande egenskaper. EARTHMAX SR 331 har utformats av BKT för att utmärka sig i flotation och dragförmåga som är viktiga krav för att fungera effektivt på mjuka, sandiga och leriga underlag. Utökad hållbarhet försäkras genom dess starka däckhölje helt i stål och däckbältespaket som också ger enastående motståndskraft mot revor och punkteringar.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Universalfordon

SIZE	Version	USACode	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	Tread Depth	ECE
24 R 21	STANDARD	94067671	176 G	18.00		23.9	54.4	24.7	165.1	TL	30	E11-54R-0019350

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 03/05/2025 04:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..