

EARTHMAX SR 41 - Tekniska specifikationer



Description

EARTHMAX SR 41 (E-4/L-4) är ett radialdäck helt i stål perfekt för ramstyrda dumprar, lastare och schaktmaskiner. Tack vare strukturen helt i stål och ett speciellt blockmönster ger EARTHMAX SR 41 utmärkt motståndskraft mot punkteringar och längre livslängd. EARTHMAX SR 41 är även tillgängligt i E4**** för dumpers med lågprofil (LPDT) som används i underjordisk drift.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

OTR: Ramstyrd dumper (ADT), Bulldozer, Hjullastare, Dumper med lågprofil

Version	CUT RESISTANT COMPOUND (UMS)
Type	TL
Tyre Size	26.5 R 25

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	678
Overall Diameter (mm)	1742
Static Loaded Radius (mm)	775
Rolling Circumference (mm)	5150
Rim Rec	22.00/3.0
Rim Alt	22.00/3.0 IF
Star Rating	****
TRA Code	E4

Load capacity (Kg)

Printed on 01/12/2022 04:01

permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..