

EARTHMAX SR 47 TP - Ladda ned faktablad



Description

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) är ett radialdäck helt i stål som utformats speciellt för anläggningsbilar som används under förhållanden som kräver maximal dragförmåga och motståndskraft mot punkteringar. E-4-däckets mönsterdjup säkerställer lång livslängd även på långa sträckor, vilket minskar stilleståndstiden och ökar produktiviteten. EARTHMAX SR 47 TP är perfekt för alla uppgifter som kräver både dragförmåga och stabilitet, särskilt i lerig eller hal terräng. Finns i standardutförande och i blandningar med motståndskraft mot skärande underlag.

UM

US Standard

Construction



RADIAL

Machinery

OTR: Stel dumper

SIZE	Version	USACode	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	Tread Depth	TMPH
24.00 R 35	CUT RESISTANT COMPOUND	94074204	E4	**	209 B	17.00/3.5	--	26.4	86	38.8	260.8	TL	92	228
24.00 R 35	STANDARD COMPOUND	94074211	E4	**	209 B	17.00/3.5	--	26.4	86	38.8	260.8	TL	92	267

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/21/2025 3:21 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..