

# FL 633 PERFORMA - Tekniska specifikationer



## Description

Vårt nya radaldäck FL 633 PERFORMA helt i stål kombinerar behoven inom flera lantbrukstillämpningar med det växande behovet av logistik inom jordbruket. FL 633 PERFORMA är specialdesignat för lantbrukslastbilar och är en innovativ lösning som förbättrar prestanda hos både traktor och lastbil för att uppfylla de specialiserade behoven inom det moderna lantbruket. Tack vare det förstärkta däckhöljet, enastående lastkapacitet och utmärkt hållbarhet visar FL 633 PERFORMA vägen till " nästa generation" flotationsdäck som passar perfekt till olika former av verksamhet på åkern, och till och med till landsvägskörning i upp till 100 km/h.

## UM

International Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Lantbruk: Lantbrukslastbil

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/50 R 22.5
LI/SS	164 J

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1170
Static Loaded Radius (mm)	534
Rolling Circumference (mm)	3559
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E11-54R-0017858

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	6.50
100	5000

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/3/2025 8:10 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..