

## FORESTMAX - Tekniska specifikationer



### Description

FORESTMAX är BKT:s nya radialdäck för traktorer som huvudsakligen har utvecklats för skogsbruk, men som även kan användas för specifika jordbruksoperationer som jordfräsning och stenbrytning.

Dess flerskiktiga polyesterhölje och förstärkta sidovägg är designade för att klara de tuffa skogsbruksförhållandena. Dessutom minimerar den skär- och flisbeständiga slitbaneblandningen och den stålbelagda strukturen avsevärt risken för punkteringar i skogsmarken. Däcket har en robust öppen axel som ger bästa dragförmåga och toppstabilitet även i oländig och ojämn terräng. Kombinationen av slitbanemotståndskraft och den speciella axeldesignen står för optimala självrengörande egenskaper tillsammans med en lång däcklivslängd vilket gör FORESTMAX till din idealiska partner i skogen.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Traktor

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65R28
LI/SS	149A8/146B

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	550
Overall Diameter (mm)	1413
Static Loaded Radius (mm)	649
Rolling Circumference (mm)	4247
SRI (mm)	675
Rim Rec	W 18 L
ECE	E11-106R-008830

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
50	2040	2280	2340	2580	2790	2880	3000
40	2210	2470	2535	2795	3020	3120	3250
30	2370	2645	2715	2995	3235	3345	3480
25	2455	2745	2815	3105	3355	3470	3610
20	2720	3040	3120	3440	3720	3840	4000
15	2965	3310	3395	3745	4050	4185	4355
10	3315	3705	3800	4190	4530	4680	4875
10 forestry service	-	-	-	-	-	-	4000
0 forestry service	-	-	-	-	-	-	7475

Printed on 5/1/2024 1:47 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..