

## LIFTMAX LM 81 - Tekniska specifikationer



### Description

LIFTMAX LM 81 har utvecklats särskilt för tunga gaffeltruckar och terminaltraktorer. Dess aggressiva och robusta däkmönster tillsammans med slitbanans unika antistatiska gummiblandning säkerställer utmärkta slitegenskaper och lång livslängd.

Det starka höljet helt i stål och den förstärkta sidoväggen ger maximal stabilitet och hanteringsegenskaper i lyftläge tillsammans med överlägsen dragförmåga. Dessutom absorberar radialdäckhöljet ojämnheter från underlaget för bättre körkomfort och ökad operatörstrygghet. LIFTMAX LM 81 är antistatiskt och alla dess storlekar kan avleda statisk elektricitet från fordonet.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Lantbruk: Höskördemaskin

Industri: Gaffeltruck

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	180/70 R 8 IMP (18X7 R 8)
LI/SS	120 A8

## Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	170
Overall Diameter (mm)	453
Rim Rec	4.33R
ECE	E11-106R-006913

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
40	1400

Printed on 4/20/2024 5:16 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..