

LIFTMAX LM SMOOTH - Tekniska specifikationer



Description

LIFTMAX LM SMOOTH är speciellt framtagen för hantering av tomma containrar, men den är också lämplig för tunga lasttruckar och gaffeltruckar. Det släta däckmönstret ger en jämn viktfördelning över hela kontaktytan och förhindrar sprickbildning i basklackarna. Den unika gummblandningen garanterar utmärkt slitstyrka och lång livslängd. LIFTMAX LM SMOOTH är perfekt för logistikoperationer på hårda ytor, särskilt på asfalt. Det starka höljet helt i stål och den förstärkta sidoväggen säkerställer maximal stabilitet och optimal hantering i lyftläge. Dessutom absorberar det radiella höljet ojämnheter i ytan, vilket resulterar i förbättrad körkomfort och minskad trötthet hos föraren. Eftersom LIFTMAX LM SMOOTH är antistatisk kan det avleda statisk laddning från fordonet.

UM

International Standard

Construction



RADIAL

Machinery

Industri: Containerhanterare • Gaffeltruck

Version	INDUSTRIAL
Type	TL
Tyre Size	14.00 R 24
LI/SS	193 A5

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	388
Overall Diameter (mm)	1415
Rim Rec	10.00W
Rim Alt	10.0, 10.00WA

Load capacity (Kg)

km/h / bar	10.00
25	11500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/2/2025 3:47 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..