

MAGLIFT EXCAVATOR - Tekniska specifikationer



Description

MAGLIFT EXCAVATOR är specialutformat för hjulgrävare som arbetar med grävning, lastning och vägarbeten. Däcket är tillverkat av en speciell gummiblandning som garanterar utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt längre livslängd. Utöver förstklassiga självrensande egenskaper ger det kraftiga däckmönstret hög hanteringskomfort tillsammans med utmärkt dragförmåga i sidled även under krävande arbetsförhållanden. Den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa möjliga grepp och eliminerar risken för slirning under arbetet, samtidigt som den speciella vulstformen underlättar monteringen på fälgen. MAGLIFT EXCAVATOR är ett punkterings- och underhållsfritt däck som förarna kan lita på.

UM

International Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industri: Grävmaskin

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	12.00 - 20

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	265
Overall Diameter (mm)	1100
Rim Rec	8.50 - 20

Load capacity (Kg)

km/h / bar	-
Static	9515
10	6865
25	6300

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 5/1/2025 11:11 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..